

JL
TECHNICS
AT A GENIUS LEVEL.



PERFECTA 20 HY MOBIL

TECHNISCHE DATEN	PERFECTA 20 HY MOBIL
max. Gebindegröße	20 Liter
Arbeitsdruck	0,5 bis 3,8 bar
Netzspannung	230 V / 50 hz
Füllschlauchlänge	3,9 m
Anwendung	hydraulische Schaltungen und Kupplungen
Pumpe	elektrisch
Fahrzeuge	ACTROS mit HPS 2, ATEGO, AXOR, MAN-TGA / TGL Land- und Baumaschinen
Mobilität	inbox
Maße	365 x 375 x 740 mm
Gewicht	14 kg
Artikel-Nr.	900.620.000

LIEFERUMFANG:

- Pumpeneinheit mit Druckregler
- Manometer
- Saugrohr mit Anschlussstück für direkte Entnahme aus dem 20 Liter Daimler Original Gebinde (A 001989 2403 12)
- Gabel-Ringschlüssel der Größen 7 bis 11
- **Mit Freigabe der Daimler AG.**

UNSERE PRODUKTE FÜR DIE MINERALÖLBEFÜLLUNG:

Perfecta 4 HY



Perfecta 20 HY



Perfecta 20 HY Mobil

