

AGS 20 SPÜLGERÄT FÜR AUTOMATIK- GETRIEBE

ARTIKEL-NR. 400.400.000



HIGH-END- VERSION DER SPÜLGERÄTE FÜR AUTOMATIK- GETRIEBE.



WEITERE MERKMALE:

- Hochleistungs-Doppelmembranpumpe
- Druckluftbetrieben
- Durchdachtes Ablagesystem
- Ohne anfällige Elektronik
- Keine aufwändigen Updates notwendig
- Aus Stahlblech ohne Plastikteile



Die High-End-Version der Spülgeräte, das AGS 20, kann Automatikgetriebeöl problemlos wechseln und im selben Arbeitsgang das Getriebe reinigen. Dabei sind keinerlei Additive nötig um ein hervorragendes Reinigungsergebnis zu erzielen. Weiterhin sind sämtliche Additive und Reiniger seitens der Fahrzeug- und Getriebehersteller verboten.

Das AGS 20 verwendet im ersten Schritt nur Altöl zur Spülung. Anschließend wird nochmals mit Frischöl gespült. Der pulsierende Flüssigkeitsstrom der Hochleistungs-Doppelmembranpumpe erzielt hierbei das optimale Reinigungsergebnis.

Der Frischölverlust beträgt nur 2 Liter. Durch geringsten Materialeinsatz höchstmögliche Marge erzielbar.

TECHNISCHE DATEN	AGS 20 SPÜLGERÄT FÜR AUTOMATIKGETRIEBE
Artikel-Nr.	400.400.000
Maße	ca. 700 x 600 x 1.200 mm
Fördermenge der Membranpumpe	60 l/min
Länge Anschluss-Schläuche	2.500 mm
Druckluftanschluss	8 bar
Volumen Altölbehälter	20 l
Volumen Frischölbehälter	20 l
Luftschallemission / Emissionsschalldruckpegel	< 70 db (A)
Temperaturbeständigkeit	120° C
Gewicht	94 kg
EAN-Nr.	4251705200080