

STOSSDÄMPFER- EVAKUIER- UND BEFÜLLGERÄT EBS 100

ARTIKEL-NR. 400.505.100



**DER PROFI
FÜR STOSS-
DÄMPFER-
SERVICE.**



Das EBS 100 ist weltweit das einzige Gerät seiner Art. Es kann verwendet werden, um Wartungsarbeiten an den fortschrittlichsten Federungssystemen durchzuführen. Die Fähigkeit, den Druck flexibel einzustellen, eignet sich besonders gut zur Spülung der kinetischen Aufhängungen aller aktuellen und zukünftigen Fahrzeuge.

Durch die einfache Bedienung und die robuste Stahlkonstruktion ist es bestens gerüstet, um den anspruchsvollen täglichen Werkstattbetrieb zu bewältigen. Hochwertige Griffe, reibungsarme, belastbare Rollen mit großen Radien und eine schlagfeste Pulverbeschichtung machen das EBS 100 zu einem Gerät für viele Jahre Einsatzdauer.

FUNKTIONEN:

- Unabhängiges Entlüften der internen Geräteleitungen
- Inspektion durch integriertes Sichtglas
- Blasenfreies Befüllen von hydraulischen Systemen mit einstellbarem Druck zwischen 4 und 40 bar
- Kontrolliertes Ausgleichen hydraulischer Systeme auf Umgebungsdruck über einen Ablaufschlauch mit Kugelventil
- Anschluss an einen Altölbehälter über einen Ölablaufschlauch
- Ausblasen hydraulischer Systeme mit Druckluft
- Entsorgung von Altöl in einem Kanister
- Erzeugung eines Vakuums bis zu einem absoluten Druck von 0,002 bar

Alle Funktionen können durch das Drehen von zwei Hebeln realisiert werden. Einmal mit dem Fahrzeug verbunden, ist es während dieses Vorgangs nicht notwendig, Schläuche neu anzuschließen.



TECHNISCHE DATEN	STOSSDÄMPFER- EVAKUIER- UND BEFÜLLGERÄT EBS 100
Artikel-Nr.	400.505.100
Dimensions	607 x 690 x 1.002 mm
Netzspannung	230 V/50 Hz
Max. Arbeitsdruck	40 bar
Netzkabellänge	3 m
Volumen Altöltank	10 l
Volumen Frischöltank	8 l

LIEFERUMFANG

- Altölkanister 10 Liter

