

STOSSDÄMPFER – EVAKUIERGERÄT SDE 96

ARTIKEL-NR. 400.501.000

Das CVSA2/Kinetic® Fahrwerk vereint Sportlichkeit und Komfort. Bei diesem Fahrwerk ist jeder Stoßdämpfer über zwei Hydraulikkreisläufe und verschiedene Ventile miteinander verbunden. Um diese Hydraulikkreisläufe im Falle eines Schadens mit frischem Hydrauliköl befüllen zu können, ist ein Gerät notwendig, welches zuerst das alte Öl aus den Kreisläufen entfernt, die Kreisläufe dann auf beinahe –1 bar evakuiert und zuletzt mit frischem Hydrauliköl bei hohem Druck befüllt. All diese Anforderungen erfüllt das Stoßdämpfer-Evakuiergerät SDE 96 in Verbindung mit dem Stoßdämpferspülgerät SDS 5 (ACHTUNG: Es werden beide Geräte benötigt, um eine Spülung bzw. Neubefüllung des Fahrwerks CVSA2/Kinetic® durchzuführen!)



**ENTLEEREN,
VAKUUMIEREN,
BEFÜLLEN:
FÜR HYDRAULIK-
SYSTEME.**

TECHNISCHE DATEN	STOSSDÄMPFER- EVAKUIERGERÄT SDS 96
Artikel-Nr.	400.501.000
Maße	520 x 650 x 580 mm
Gewicht	ca. 40 kg
Maximaler Unterdruck der Vakuumpumpe	0,98 bar
Volumen Ölabscheider	ca. 0,5 l
Volumen des Ausgleichsbehälters	bis 0,75 l
Füllgeschwindigkeit	0,6 l/min
Geräuschpegel	≤ 70 db (A)

