



RADMONTAGE- WAGEN EASYLIFT

ARTIKEL-NR. 200.100.000

Der Radmontagewagen EasyLift erleichtert den Radwechsel erheblich. Schnell und kräfteschonend können Räder mit einem Gewicht von bis zu 60 kg ausgetauscht werden.

SCHNELLSTES GERÄT AUF DEM MARKT:

Seine hohe Hub- und Senkgeschwindigkeit macht den Radmontagewagen EasyLift zum schnellsten Gerät auf dem Markt. Über eine Aufnahmevorrichtung mit kugelgelagerten Rollen bleibt das Rad beweglich. Die Hebevorrichtung arbeitet mit Druckluft, ein innovativer patentierter Mechanismus zur Feinjustierung in Arbeitshöhe ermöglicht die passgenaue Montage des Rades.

PRAKTISCHE DETAILS:

Durch den Fahrwagen ist der Radmontagewagen EasyLift jederzeit mobil. Ein durchdachtes Ablagesystem für Schrauben sowie Haken u. a. für den Handreifenfüller und eine Aufhängung für den Drehmomentschlüssel sorgen für Ordnung am Arbeitsplatz.

ARBEITSSCHUTZ:

Laut berufsgenossenschaftlicher Einschätzung liegt die Tätigkeit „Radwechsel“ im erhöhten Risikobereich. Eine hohe Belastung und körperliche Überbeanspruchung des Monteurs sind wahrscheinlich. Der EasyLift ist in diesem Zusammenhang eine wirkungsvolle Maßnahme, um der Vorschrift der Berufsgenossenschaft, bzw. der Verordnung 90/269 EWG, zu entsprechen.

**KRÄFTE-
SCHONENDES
ARBEITEN
BEIM
RADWECHSEL.**





**EIN AUSGEREIFTES UND
IN DER PRAXIS BESTENS
BEWÄHRTES PRODUKT,
DAS DEN RADWECHSEL
SEHR KOMFORTABEL
MACHT.**

WEITERE MERKMALE:

- Kein Strom oder Akku erforderlich
- Absolut wartungsfrei
- Ein-Mann-Bedienung
- Galgen und Balancer optional erhältlich
- Variabler Druckluftanschluss an der Seite der Säule oder oben
- Zwei Verteiler für den Anschluss z. B. eines Reifenfüllers oder Schlagschraubers

TECHNISCHE DATEN	RADMONTAGEWAGEN EASYLIFT
Artikel-Nr.	200.100.000
Tiefe/Breite/Höhe ohne Galgen und Balancer	570 x 780 x 1.470 mm
Höhe mit Galgen und Balancer	2.200 mm
Gewicht	48,8 kg
Arbeitshöhe	ca. 1.400 mm
Tragfähigkeit	60 kg
Betriebsdruck	max. 8 bar
Reifengröße	min. 135 / 80 R 13 max. 325 / 35 ZR 26
EAN-Nr.	4251705200028

