

PALANS



EASYLIFT

N° D'ARTICLE 200.100.000

**TRAVAILLER
SANS FORCER
LORS DU
CHANGEMENT
DE ROUE.**



L'EasyLift facilite considérablement le changement de roue. Les roues d'un poids allant jusqu'à 60 kg peuvent être remplacées rapidement et sans effort.

L'APPAREIL LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ:

Sa grande vitesse de levage et d'abaissement fait de l'EasyLift l'appareil le plus rapide du marché. La roue reste mobile grâce à un dispositif de réception équipé de roulettes avec roulements à billes. Le dispositif de levage fonctionne à l'air comprimé, un mécanisme breveté innovant pour un réglage fin à la hauteur de travail permet un montage précis de la roue.

DÉTAILS PRATIQUES:

Grâce au chariot, l'EasyLift est mobile à tout moment. Un système de rangement bien pensé pour les vis ainsi que, entre autres, des crochets pour le gonfleur de pneus manuel et un support d'accrochage pour la clé dynamométrique assurent l'ordre sur le lieu de travail.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL:

Selon l'évaluation de l'association professionnelle, l'activité de « changement de roue » se situe dans une zone à risque élevé. Une charge élevée et un surmenage physique du monteur sont probables. Dans ce contexte, l'EasyLift est une mesure efficace pour répondre aux prescriptions de l'association professionnelle ou du règlement 90/269 CEE.



**UN PRODUIT ABOUTI ET
QUI A LARGEMENT FAIT
SES PREUVES SUR LE
TERRAIN, RENDANT LE
CHANGEMENT DE ROUE
TRÈS PRATIQUE.**

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Electricité et batterie non requises
- Absolument sans entretien
- Utilisation par une seule personne
- Potence et équilibreur disponibles en option dans un seul appareil
- Raccordement variable de l'air comprimé sur le côté de la colonne ou en haut
- Deux distributeurs pour le raccordement, par exemple, d'un gonfleur de pneus ou d'une clé à chocs

DONNÉES TECHNIQUES	RADMONTAGEWAGEN EASYLIFT
N° d'article	200.100.000
Profondeur/largeur/hauteur sans potence et équilibreur	570 x 780 x 1.470 mm
Hauteur avec potence et équilibreur	2.200 mm
Poids	48,8 kg
Hauteur de travail	ca. 1.400 mm
Capacité de charge	60 kg
Pression de service	max. 8 bar
Taille des pneus	min. 135 / 80 R 13 max. 325 / 35 ZR 26
N° EAN	4251705200028

